



IBIX®

SPECIAL CLEANING



IBIX® IN DE JACHTONDERHOUD

IBIX® in de jachtonderhoud

In de jachtonderhoud is kwaliteit nog steeds het belangrijkste dat er is. Ook efficiëntie is bij het onderhoud aan jachten een belangrijk aspect. Veel werkzaamheden bij het onderhoud aan jachten kunnen tijdrovend en vervelend zijn. Hierbij is te denken aan het verwijderen van antifouling verf, het verwijderen van roestvorming, het uitvoeren van spotrepair en tal van andere zaken. Met een jarenlange wereldwijde ervaring en tal van prestigieuze referenties wordt het IBIX® systeem meer en meer een belangrijke onderdeel bij het onderhoud van jachten.



VERWIJDEREN ANTIFOULING VERF

Het verwijderen van antifouling verf kan zeer tijdrovend zijn bij het gebruik van traditionele methoden. Of u de antifouling verflaag nu wilt verwijderen van polyester, staal of hout, met het IBIX® systeem behaalt u altijd het beste en gladste resultaat in zeer korte tijd. Ook van zeer moeilijk bereikbare plaatsen worden alle verflagen moeiteloos verwijderd. De gelcoat die vrijkomt bij het stralen is direct klaar voor het aanbrengen van een nieuwe verflaag. Dankzij het moeiteloos instellen van de machine is het mogelijk om zeer specifiek straalwerk te verrichten.



VERWIJDEREN ROEST

Het IBIX® systeem is uitermate geschikt voor bijzonder specifiek reinigingswerk zoals het ontroesten en reinigen van motoren en reinigungsassen, het verwijderen van schelpjes en algen en teer. De schroef wordt gereinigd door met lage druk te stralen zodat u de zekerheid heeft van een uitermate glad resultaat. Roestvorming zowel op moeilijk bereikbare plaatsen als op de grote oppervlakten kunnen in korte tijd en met een uitstekende afwerking van het blanke staal gereinigd worden. Het blanke licht opgeruwde staal vormt een perfecte ondergrond voor een nieuwe verflaag.



STRALEN MET IBIX®

Het IBIX® systeem maakt gebruik van de straaltechniek. Met deze techniek is IBIX® ver vooruit. Met een ruime ervaring door de jaren heen kunnen wij voor iedere situatie een betaalbare passende oplossing aanbieden. Werken met het IBIX® systeem veroorzaakt nauwelijks overlast kan ook in binnen uitgevoerd worden. Met het straalmiddel Garnet is de stofvorming minimaal en tesamen met de VORTEX® afzuiginstallatie kan op iedere locatie stofvrij gewerkt worden. Ondanks dit alles kan het IBIX® systeem al binnen enkele klussen terugverdient worden.





5 Jaar Garantie



IBIX 9F2

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmedium is bruikbaar met een korrelmaat van 38 µm (GMC Carnet) tot
- ✓ 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
- ✓ gewichten. (O.a. Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : Ø 3 mm (cylindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles Ø 1,5-2,0-2,5-3,5-4,0-4,5 mm (cylindrisch) en 2.5-4,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Lucht slang (lengte 6 meter) met beschermende buitenslang.
- ✓ Maximale inhoud tank : 9 liter
- ✓ Maximale hoogte : 850 mm
- ✓ Maximale breedte : 430 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 12 kg



5 Jaar Garantie



IBIX 25

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Werkdruk instelbaar van 0,2 bar tot 7 bar
- ✓ Nauwkeurige regeling van de hoeveelheid straalmedium door het spuitpistool
- ✓ Het straalmedium is bruikbaar met een korrelmaat van 38 μm (GMC Carnet) tot
- ✓ 1,8 mm en er kunnen straalmiddelen gebruikt worden met verschillende soortelijke
- ✓ gewichten. (Olivine zand, Sodium bicarbonaat, Calcium carbonaat, Hoogovenslak en
- ✓ Glasparels).
- ✓ Persluchtverbruik : minimaal 1500 liter per minuut
- ✓ Standaard nozzle : \O 4,5 mm (cilindrisch)
- ✓ Bruikbare nozzles \O 3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm (cilindrisch) en 4,0-5,0-6,0 mm (conisch).
- ✓ Straal- en Lucht slang (lengte 10 meter) met beschermende buitenslang
- ✓ Maximale inhoud tank : 25 liter
- ✓ Maximale hoogte : 940 mm
- ✓ Maximale breedte : 450 mm
- ✓ Gewicht (met lege tank) : ongeveer 28 kg



1



2



3



4



5



6



7



8

IBIX[®] Accessoires

- 1 Volgelaatsmasker € 118,-**
Deze lichtgewicht volgelaatsmasker wordt compleet met stoffilter geleverd.
- 2 Afzuigmal € 45,-**
Wordt aangesloten aan stofzuiger voor stofvrij stralen op iedere werklocatie.
- 3 Zeef € 45,-**
Voor hergebruik straalmiddelen
- 4 Watervernevelingssysteem € 195,-**
Vernevelingssysteem voor inbinden stofvorming bij stralen. Watersysteem wordt compleet met slang verwerkt in de straalslang voor mobiel gebruik. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.
- 5. Vortex Afzuiginstallatie 220 volt € 525,-**
Met deze afzuiginstallatie kan met behulp van afdekzeil op iedere locatie binnen en buiten stofvrij gestraald worden. De luchtverplaatsing is maar liefst 3800 m³ per uur.
- 6 Perslucht slang 10 meter met koppelingen € 24,-**
Deze perslucht slang is 10 mm dik en tbv de IBIX[®] 9. De Wordt compleet geleverd met Euro aansluitkoppelingen.
- 7 Aquakit € 48,-**
Voor inbinden stofvorming bij stralen. Sluit een waterslang aan op de Gardenakoppeling. Dunne waterfilm zorgt voor nagenoeg 100% stofvrij stralen.
- 8 Lange lans € 195,-**
1,5 meter lange straallans voor moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt compleet geleverd met nozzlhouder en 10 meter straalslang.

IBIX® NEDERLAND

Voor al veel jachtwerven is het IBIX® systeem een oplossing en jaarlijks is er een enorme toename van tevreden IBIX® gebruikers. Als importeur van dit systeem hebben wij alle onderdelen en spare-parts in huis. Met het IBIX® systeem haalt u een A-kwaliteit product in huis. Dit betekent voor u dat u een kwalitatief hoogwaardig product heeft waarmee u jaar na jaar zonder problemen kan werken. Onze filosofie is dat bij het leveren van de machine alles pas begint. Wij staan voor verregaande service en zijn alleen tevreden als u dit bent. Het IBIX® systeem voldoet aan alle milieunormen en is 100% ecologisch. Bovendien geven wij met het volste vertrouwen 5 jaar fabrieksgarantie op de straalunit.

IBIX® Nederland is onderdeel van Diaber Benelux B.V.

Het leveren van een bijdrage aan de mobiele productiviteit van onze afnemers is iets wat centraal staat in de bedrijfsvoering van Diaber Benelux B.V. In de bouw- en infrastructuursectoren, maar ook in de reiniging, renovatie, industrie en scheepvaartbranches biedt Diaber Benelux al bijna 25 jaar een scala aan machines en toebehoren voor het bewerken van de meest uiteenlopende oppervlakten zoals beton, steen, hout en metaal. Of het nu gaat om het afkappen van funderingspalen, het opruwen van betonvloeren of het ecologisch stralen van een gevel of scheepswand; Diaber Benelux heeft dankzij intensieve samenwerking met gerenommeerde fabrikanten de mobiele oplossingen in huis. Met een team enthousiaste specialisten verzorgen wij import, voorraad houden, verkoop, after sales en onderhoud voor een groeiende klantenkring in veel sectoren.



IBIX®
SPECIAL CLEANING

IBIX® NEDERLAND
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
T: 0180 – 418 113
F: 0180 – 418 201
E: info@diaber.com
W: www.diaber.com